

LED Dustproof UXPV1

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



Slovensko

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● Lin LED modul Osram Z3
Napájacie napätie	● AC 50Hz 198 ÷ 264 V , DC 176 ÷ 280 V / pri TCI MP80/700
Spôsob pripojenia	● 3 pólová bezskrutková svorkovnica, kábel 3x2,5 mm / 1,5 mm
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● Štandardne bez regulácie, na požiadanie DALI
Núdzový modul	● ÁNO (Nie je štandardnou súčasťou svietidla), 2H, 3H
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● 120°
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Štandardne Ra > 80, na požiadanie Ra > 90
Teplota chromatičnosti	● 4 000 K, 5 000 K, 6 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svietidla	● nehorľavý polyester (GRP), ktorý je plnený so sklenenými vláknami
Farba	● telo: RAL 7035, kryt difuzora: svetlo šedá
Typ povrchu	● štandardný
Kryt svietidla	● opalizovaný difúzor PMMA
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 08
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +40 °C
Krytie elektrickej časti svietidla	● IP 66
Krytie optickej časti svietidla	● IP 66
MONTÁŽ	
Spôsob	● zavesením na pribalené antikorové spony
Odporúčaná výška	● 2 - 8 metrov
PRÍSLUŠENSTVO	
Závesné príslušenstvo	● lanká (niesú súčasťou balenia)

VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ	HMOTNOSŤ	ROZMERY
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.	Kilogram (kg)	Milimeter (mm)
LED Dustproof UXPV1 29	29	4 350	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,16 kg	1200x90
LED Dustproof UXPV1 45	45	6 750	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,39 kg	1500x90
LED Dustproof UXPV1 60	60	9 000	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,26 kg	1200x116
LED Dustproof UXPV1 72	72	10 800	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,50 kg	1500x116



POPIS SVIETIDLA

Univerzálne LED svietidlo s vysokou efektívnosťou a tepelnou odolnosťou.

POUŽITIE

Potravinárstvo

Skladové haly

Vlhké prostredie

Prašné prostredie



REFERENCIE

