

# LED Park UX Barcelona

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



Záruka  
3 roky

75  
lm/W

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● CREE 12 / 24 LED
Napájacie napätie	● 220-240V 50/60Hz
Spôsob pripojenia	● cca 30cm káblom na pripojenie
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● bez možnosti regulácie
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● parková optika
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Ra > 80
Teplota chromatičnosti	● 3 000 K, 4 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svietidla	● anodizovaný hliníkový odliatok
Farba	● čierna
Typ povrchu	● striekaný
Kryt svietidla	● šesťuholníkový difúzor z PMMA číry (akryl) - nezožltne
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 08
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +50 °C
Krytie elektrickej časti svietidla	● IP 65
Krytie optickej časti svietidla	● IP 65
MONTÁŽ	
Spôsob	● parkový stĺp
Odporúčaná výška	● 2 - 6 metrov
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE	
Doplňujúce informácie	● Vyhovuje normám proti šíreniu svetelného smogu

## VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.
LED Park UX Barcelona	28	2 100	3000, 4000	> 50 000
LED Park UX Barcelona	40	3 000	3000, 4000	> 50 000
LED Park UX Barcelona	55	4 125	3000, 4000	> 50 000



### POPIS SVIETIDLA

Svietidlo na parkový stĺp Ø60mm s jednoduchou údržbou.

### POUŽITIE

Obce a mestá    Detské ihriská  
Parky

LED

IP  
65

IK  
08

### SVETELNO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LED Park UX Barcelona



Parková optika

### REFERENCIE

