


LED Park UXCD

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



Záruka
3 roky

100
lm/W



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● LED's HONGLITRONIC® 2835
Napájacie napätie	● 200-240V 50/60Hz
Spôsob pripojenia	● kábel na pripojenie
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● DALI (k dispozícii na vyžiadanie), 0-10V, virtuálna polnoc
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● 110° - symetrická parková
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Ra > 80
Teplota chromatičnosti	● 3 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svietidla	● eloxovaný a lakovaný hliníkový odliatok
Farba	● RAL 7016
Typ povrchu	● lakovaný
Kryt svietidla	● tvrdý sklenený difuzor o hrúbke 5mm
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 08
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +50 °C
Krytie elektrickej časti svietidla	● IP 65
Krytie optickej časti svietidla	● IP 65
MONTÁŽ	
Spôsob	● parkový stĺp
Odporúčaná výška	● 2 - 6 metrov
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE	
Doplňujúce informácie	● Vyhovuje normám proti šíreniu svetelného smogu

VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ	ROZMERY (mm)
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.	
LED Park UXCD	35	3 500	3000	> 50 000	400 x 400 x 125
LED Park UXCD	55	5 500	3000	> 50 000	400 x 400 x 125



POPIS SVIETIDLA

Vynikajúce odolné svietidlo vhodné do parkov a na osvetlenie chodníkov.

POUŽITIE

Obce a mestá Detské ihriská
Parky Chodníky


LED

IP
65

IK
08

SVETELNO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LED Park UXCD



REFERENCIE

